



YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.betton.com.tr

BETTOFİX

Toz Şeklinde Uygulanan, 4-5 Saniyede Donan, Şok Prizli Su Kesici

MALZEME TANIMI

BETTOFİX şok tozu kullanıma hazır, çok ani prizli su tıkaçıdır. Su ile karıştırılmadan toz halinde uygulanır.

KULLANIM ALANLARI

- Tüm beton yüzeylerde,
- Asansör çukurlarında,
- Çatlak ve boşluklardan sızan veya basınçlı şekilde gelen suların süratli kesilmesi amacı ile,
- BETTOSEAL NP STD** ve **BETTOSEAL NP 100** gibi negatif yönden bodrum katlarının içten yalıtımında uygulanan ürünler ile birlikte,
- Yüzeylerin su yalıtımı öncesinde kurutulmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

- Kullanımı kolay, karıştırma gerektirmez,
- Su ile temas ettiği noktalarda 4 –5 saniye içerisinde prizini alarak su yalıtımı sağlayan **BETTOFİX** şok tozu aktif su sızıntılarının durdurulmasında ve yüzey sularının kurutulmasında kullanılır.
- BETTOFİX** Şok tozu suyun akış yönünün tersine doğru genişterek ilerler ve prizini aldıktan sonra da büzülme yapmaz.
- Soda veya klor içermez, demir donatıyı korozyona uğratmaz ve her türlü beton zeminlerine mükemmel aderans sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin Yapısı

Renk

Uygulama Sıcaklığı

Servis Sıcaklığı

Hızlı Priz Alan Polimer Toz

Gri

+5°C ila + 25°C

-20°C ila + 80°C



YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Uygulama yapılacak yüzeyler nemli olmalıdır. Yüzeyler temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento köpüğü, pas, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar, uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Çatlaklar ve delikler, uygulamadan önce 2 cm derinliğe kadar kazınmalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

BETTOFİX şok tozu, toz halinde uygulanır, uygulamadan önce su ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Uygulama sırasında eldiven kullanınız. Avucunuza bir miktar toz alınız ve aktif su sızıntısının kaynağına doğru tek hamlede bastırınız. **BETTOFİX** şok tozu sertleşene ve su akışı kesilene kadar bu şekilde tutunuz. **BETTOFİX** şok tozu katmanının üzerine tel fırça ile pürüzlendiriniz ve üzerine **BETTOSEAL NP STD** veya **BETTOSEAL NP 100** uygulayarak kalıcı su yalıtımı sağlayınız.

ALETLERİN TEMİZLİĞİ

Uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

BETTOFİX şok tozu esnek değildir. Daha sonra vibrasyona maruz kalacak olan alanlarda, hareket veya oturma gözlenen bölgelerde çatlamlar oluşabilir.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların ağızları kapatılmak suretiyle 1 hafta içinde tüketilmelidir.

AMBALAJ

7 kg'lık plastik kovalarda

SARFIYAT

1 litre boşluk için, yaklaşık 2 kg toz.

DEPOLAMA

Havanın nemi ile reaksiyona girebilir, ambalajların kapaklarını kapalı tutunuz.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dökümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BETTON Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BETTON Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz.



BETTON

YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.