

# BETTON

YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.betton.com.tr

## BETTON FLASH POWDER

Çimento Esaslı Ürünler İçin Priz Hızlandırıcı

### MALZEME TANIMI

BETTON FLASH POWDER, çimento esaslı harçların prizini hızlandırıp, erken kalıp almak için geliştirilmiş, beyaz renkli toz katkı malzemesi.

#### KULLANIM ALANLARI

- Her türlü beton ve prefabrik eleman üretiminde,
- Prekast beton eleman üretimlerinde,
- Endüstriyel betonlarda,
- Het türlü harç üretiminde kullanılır.

#### AVANTAJLARI

- Kalıp alma süresini kısaltır,
- Erken mukavemet sağlar,
- Güçlü bir yapı bağı oluşturur.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin Yapısı	Akıcı Kıvamda Toz
Renk	Beyaz
Karışım Yoğunluğu	1,2 + 0,05kg/m <sup>3</sup>
Ph Değeri	(%10 çözelti) 6,5 – 7,5
Erime Noktası	>380°C
Parlama Noktası	Yok

Not: Yukarıdaki değerler + 23°C'de % 50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.



## AMBALAJ

25 kg'lık torba plastik kova

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

## SARFIYAT

Çimento ağırlığının %0,8 ile %1,2 oranında kullanılır. Diğer beton katkıları ile uyumludur.

## SORUMLULUK

Bu teknik dökümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BETTON Yapı Kimyasalları San.ve Tic Ltd Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BETTON Yapı Kimyasalları San.ve Tic. Ltd Şti.** sorumlu tutulamaz.

## RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak bir hafta içinde kullanılmalıdır.

## DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.



# BETTON

YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.