

## BETTOCLEAN BLUE

Beton, Harç, Kireç, Yosun, Mantar, Bakteri ve Pas Temizleyici

### MALZEME TANIMI

BETTOCLEAN BLUE, inorganik asit içeren, ozon, solvent, ağır zehirli metallere ve kromotlara içermeyen son derece etkin bir temizleme malzemesidir.

#### KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda,
- Tuğla yüzeylerde meydana gelen kireç kusmalarının temizlenmesinde,
- Yüzme havuzlarındaki kireç mantar ve yosun temizliğinde,
- Her türlü beton ve harç yüzeylerinde gözenek açıcı ve temizlenmesinde,
- Seramik, fayans, mermer, granit arasındaki kirli derz dolgularının ( Çimento ve Epoksi ) temizlenmesinde,
- Doğal taş, traverten, cotto ve tuğla gibi yüzeylerdeki kirlerin etkin temizlenmesinde,
- Bir çok yüzeylerdeki bakteri, mantar ve yosun birikintilerinin etkin temizliğinde,
- Bir takım yüzeylerde pas çözücü olarak kullanılır.

#### AVANTAJLARI

- Beton ve harç yüzeylerin gözeneklerine derinlemesine nüfuz eder,
- 1:1 oranında sulandırılarak kullanılabilir,
- Ekonomik ve çok hızlı sonuç sağlar,
- Uygulanması ve kullanımı kolaydır,
- Kontrol rengi koyu mavi, çam kokulu,
- Kir ve bakteri oluşmuş derzleri tahriş etmeden mükemmel temizler,
- Çok hızlı ve etkilidir.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin Yapısı

Renk

Özgül Ağırlık

Uygulama Sıcaklığı

Kokusu

Asidik Deterjan

Mavi

1,0 gr/cm<sup>3</sup>

+5°C +30°C

Çam Kokulu

Not: Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.



## UYGULAMA YÖNTEMİ

**BETTOCLEAN BLUE**, kullanıma hazır bir malzeme olmasına karşın, çok hassas yüzeylerde renk solması riskine ve de az kirli yüzeylerde de 1:1 oranında su ile karıştırılarak uygulanması tavsiye edilir. Aşırı ve çok kirli alanlarda uygulama birkaç kez tekrarlanabilir. **BETTOCLEAN BLUE**, püskürtme ya da daldırma yöntemi ile yüzeye serildikten sonra 5 dakika beklemeye alınır, sert kıllı bir fırça yardımı ile ovalanarak uygulanır. Kurumasına izin vermeden yüzeyler su ile durulanmalıdır.

## YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Yüzeyin kuru olmasına özen göstermek yeterli olup, yumuşak ve hassas yüzeylerde dikkatli davranılmalıdır.

## AMBALAJ

5 ve 25 kg'lık plastik bidon.

## SARFIYAT

Mevcut zeminin gözenekliliğine ve kirliliğine bağlı olarak 100 gr/m<sup>2</sup>. Çok yoğun kirli yüzeylerde 2. kat uygulaması gereklidir.

## DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamlarda, dondan korunarak depolanmalıdır.

## RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 2 yıl.

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

**BETTOCLEAN BLUE**, kesinlikle metal kaplara boşaltılmamalıdır. Ele, göze, yüze bulaşmasından sakınılmalıdır. Bulaşması durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama aşamasında eldiven giyilmeli, maske ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Kapalı alanlarda uygulama yapılırken, varsa mutlaka pencere açılmalı, yoksa uygun bir havalandırma yapılmalıdır. **BETTOCLEAN BLUE**, herhangi diğer temizleyici ve / veya kimyasallar ile karıştırılmamalıdır. Yalnızca su ile karıştırılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde bel hizasındaki mekanlarda depolanmalıdır.



# BETON

YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.